Modelo 1	Descrição
Antena USB Parábola de Grade 2.4 GHz 25 dBi **OBS:** **Este Kit é recomendado para conectar um único computador na internet.**	**Dados Técnicos** **Frequência**: 2.4 GHz – 2.5 GHz. **Ganho**: 25 dBi. **Relação F/B**: 35.1 dB. **VSWR**: < 1.5:1 **Conector**: USB A Macho. **Cabo**: USB. **Comprimento do Cabo USB**:10 m. **Polarização**: Linear vertical ou horizontal. **Rejeição de Polarização**: 34.4 dB. **ϴE**: 9º **ϴH**: 8.5º **Impedância**: 50 Ohms. **Potência de TX**: +20 dBm. **Sensibilidade**: -86 dBm. **Tecnologia**: 802.11 b/g. **Chipset RealteK**: RTL 8187. **Largura de faixa**:120 MHz. **Diâmetro de Mastro**: 31 mm a 51 mm. **Comprimento do Mastro:** 3m. **Sobrevivência a Ventos**:100 km/h. **Ventos operacionais**: 50 km/h. **Peso**: 3.375 g. **Dimensões**: 675 x 800 mm. **Material**: Aço carbono, alumínio, polipropileno. **Acabamento**: Pintura epóxi e nanocerâmica. **Instalação**: Externa. **Código de homologação na Anatel**: 1257-08-2250. **O Kit é composto por:** - CD e Manual de instalação; - Antena de Grade - Direcional; - Dipolo (com rádio); - Cabo USB de 10m; - Conjunto de abraçadeiras, porcas e arruelas; - Mastro (Cano) Metálico Bicromatizado de 1.1/2” ou 2” de diâmetro e 3m de comprimento - Semi Pesado; - Suporte Cavalete Duplo - Semi Leve;

Modelo 2	Descrição
Grid Station 2.4 GHz 25 dBi **OBS:** **Este Kit é recomendado para interligar mais de um computador na internet, através de uma rede interna já existente na residência. O equipamento Switch não está incluso no Kit.**	**Dados Técnicos** **Frequência**: 2.4000 - 2.4835 GHz. **Ganho**: 25 dBi. **Relação F/B**: >35.1 dB **VSWR** < 1.5:1 **Conector**: RJ 45 Fêmea. **Cabo** Cat. 5e UTP de 10m. **Polarização**: Linear vertical ou horizontal. **Rejeição de Polarização**: 34.4 dB. **ϴE**: 9º **ϴH**: 8.5º **Alimentação**: PoE (Power Over Ethernet). **Potência de TX**: +25dBm = 300mW. **Tecnologia**: 802.11 b/g. **Leds**: Power, WAN. **Chipset**: RTL8186 com dissipador de calor. **Diâmetro de Mastro**: 31 a 51 mm. **Sobrevivência a Ventos**: 100 km/h. **Ventos operacionais**: 50 km/h. **Peso**: 3.100g. **Dimensões**: 675 x 800 x 510mm. **Material**: Aço carbono, alumínio anodizado, latão cromado, polipropileno, ABS, PVC, **Acabamento**: Pintura Eletrostática poliéster e nanocerâmica. **Instalação**: Externa. **O Kit é composto por:** - Manual de instalação; - Antena de Grade - Direcional; - Dipolo (com rádio); - Conjunto de abraçadeiras, porcas e arruelas; - Adaptador PoE; - Cabo UTP Cat. 5e com 10m - Mastro (Cano) Metálico Bicromatizado de 1.1/2” ou 2” com 3m de comprimento - Semi Pesado; - Suporte Cavalete Duplo - Semi Leve;